

Detectores de gas SF₆

Para la detección rápida de las más pequeñas fugas de gas SF₆

3-033-R002

SF₆-LeakPointer

El aparato sin hilos y alimentado por baterías permite medir en siete niveles diferentes de sensibilidad y destaca por su tiempo de respuesta rápido. El equipo garantiza un reajuste rápido en posición cero después de la detección de grandes fugas.

El aparato "SF₆-LeakPointer" es fácil de operar con una sola mano. Las fugas pueden detectarse fácilmente a través de la pantalla LED claramente visible o de la señal acústica (se puede desconectar). Es posible el funcionamiento continuo.



- Tiempo de respuesta rápido
- Tiempo de reinicio rápido
- Detección de fugas hasta 5 g / año
- Operación confortable con una mano
- Alimentado con pilas (con verificación de capacidad)
- Temperatura compensada

3-033-R002

SF₆-LeakPointer

Datos técnicos:

Dimensiones con maletín: Anchura 65 mm, Altura 229 mm, Profundidad 65 mm
Peso con maletín y accesorios: 560 g
Suministro de energía: 2 x 1,5 V baterías alcalinas C LR14 (No incluidas en el suministro)
Principio de medición: ionización mediante alta tensión
Sensibilidad: 5 g SF ₆ / año
Temperatura de servicio: 0 °C hasta +52 °C
Humedad ambiente: humedad relativa max. 90 %, sin condensación durante la operación
Tiempo de respuesta T90: aprox. 1 segundo
Tiempo de reinicio: aprox. 1 segundo
Indicación: alcance de medición (7 LED) y señal acústica (desconectable)
Longitud de la sonda: 355 mm

Versión estándar:

Maletín de transporte
Sensor de recambio
Instrucciones de empleo (multilingüe) en CD

Accesorios opcionales con precio adicional:

Juego de sensores de recambio (3 piezas)	5002016
Maletín de reemplazo	5010354
Instrucciones de empleo adicionales en CD	6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para 3-033-R002	6-0004-R039
--------------------------	-------------