

B174R..

Enrollador de manguera retráctil

Unidad para montaje mural

B174R10

Enrollador de manguera retráctil

Con manguera de goma resistente a la abrasión DN20, de 10 m (GS1020L1000) de largo y pieza de resorte de acoplamiento DN20

B174R15

Enrollador de manguera retráctil

Con manguera de goma resistente a la abrasión DN20, de 15 m (GS1020L1500) de largo y pieza de resorte de acoplamiento DN20

Este práctico dispositivo ha sido adaptado especialmente a los requerimientos de nuestros clientes en el sector de la fabricación GIS para guardar las mangueras bien ordenadas. Estos útiles accesorios permiten una rápida instalación de las mangueras en la fabricación de GIS manteniendo todo limpio y ordenado.

El enrollador de manguera es fácil de montar y permite un enrollamiento y desenrollamiento cómodo a la longitud deseada del tubo flexible. Se puede girar el soporte (disponible como opción) en ambas direcciones. Tiene integrada una junta rotativa estanca al gas que garantiza que ningún gas SF₆ escapa a la atmósfera.



Articulación orientable
en ambas direcciones
05-1805-R011 (accesorios)

- Estable bastidor de acero listo para montaje mural
- Manguera de goma resistente a la abrasión (GS1020) con recubrimiento superficial
- Con conexión DN20
- Rango de presión -1 hasta 60 bar
- Junta rotativa estanca al gas
- Enrollamiento y desenrollamiento cómodo a la longitud deseada
- Fuerza de enrollamiento ajustable
- Articulación orientable en ambas direcciones (como opción)
- Están disponibles distintas longitudes de mangueras

B174R..

Enrollador de manguera retráctil

B174R..

Enrollador de manguera retráctil

Datos técnicos:

Dimensiones: Anchura: 435 mm, Altura: 500 mm, Profundidad: 470 mm
Peso: 31 kg

Accesorios opcionales con precio adicional:

Articulación orientable para montaje mural	05-1805-R011
Manguera angular de goma DN20 de 1 m de largo (para instalar desde el tratamiento de gas hasta el enrollador de manguera retráctil)	GS0320L01000
Manguera angular de goma DN20 de 1,5 m de largo (para instalar desde el tratamiento de gas hasta el enrollador de manguera retráctil)	GS0320L01500
Manguera de goma DN20 de 1 m de largo (para instalar desde el tratamiento de gas hasta el enrollador de manguera retráctil)	GS0120L01000
Manguera de goma DN20 de 1,5 m de largo (para instalar desde el tratamiento de gas hasta el enrollador de manguera retráctil)	GS0120L01500
Acoplamiento rápido DN20	3-1121-R003

Embalaje:

Embalaje para B174R..	3-748-R020-C
-----------------------	---------------------

A petición, suministramos versiones adaptadas a las especificaciones del cliente como el enrollador de mangueras fijo o móvil, con o sin paneles de distribuidores.



Enrollador retráctil para 3 mangueras y conexiones de válvulas a la izquierda