

Z300R11 / R12

Unidad con bomba de vacío móvil

Para la evacuación de aire o nitrógeno

Z300R11

Unidad con bomba de vacío móvil

Capacidad de aspiración nominal de la bomba de vacío **160 m³/h**

Capacidad de aspiración nominal de la bomba Roots **250 m³/h**

Z300R12

Unidad con bomba de vacío móvil

Capacidad de aspiración nominal de la bomba de vacío **200 m³/h**

Capacidad de aspiración nominal de la bomba Roots **500 m³/h**

Esta serie incluye aparatos con una potencia más grande y permite una evacuación muy rápida. Una bomba de vacío combinada con una bomba Roots sirve para obtener un vacío final de 2×10^{-2} mbar. De esta manera no solo se elimina el aire sino también la humedad de los interruptores de SF₆. Preparación perfecta para el proceso de llenado.

Dos conexiones de acoplamiento (DN20 y DN40) permiten una evacuación de dos compartimientos de gas sin distribuidor al mismo tiempo es decir, una rentabilidad y productividad más grandes durante la operación.



- Con ruedas de transporte fijas y direccionales para un transporte confortable
- Bandeja para mangueras y herramientas
- Acoplamientos de cierre automático
- Protección de la bomba de vacío de sobrepresión por una electroválvula
- Diferentes longitudes de manguera están disponibles como opción
- Indicación de vacío digital en mbar

Z300R11 / R12**Unidad con bomba de vacío móvil**

Z300R11 / Z300R12

Unidad con bomba de vacío móvil**Datos técnicos:**

Dimensiones: Longitud: 1.250 mm, Anchura: 800 mm, Altura: 1.500 mm
Peso: 450 kg
Tensión de servicio: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz corriente trifásica

Versión estándar:

Bomba Roots, montado sobre una bomba de vacío, vacío final 2×10^{-2} mbar
Electroválvula DN50
Acoplamiento DILO DN20 y 2x DN40
Indicación de vacío digital en mbar
Control eléctrico
Ruedas de transporte fijas y direccionales
Predisposición para palas de carro elevador
Bandeja para mangueras
Llaves herramientas varias
Pintura: anaranjado (RAL 2004)
2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

Equipamiento opcional (montado) con precio adicional:

Precio adicional para tensión eléctrica especial	6-0005-R039
--	-------------

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera de goma DN20 de 5 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento DN20 en ambos lados	6-1017-R050
Manguera de goma DN20 de 10 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento DN20 en ambos lados	6-1017-R100
Manguera metálica DN40 de 5 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en ambos lados	6-1076-R050
Manguera metálica DN40 de 10 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en ambos lados	6-1076-R100
Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un extremo y pieza de resorte de acoplamiento DN20 en el otro extremo	6-1080-R050
Manguera metálica DN40 de 10 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un extremo y pieza de resorte de acoplamiento DN20 en el otro extremo	6-1080-R100
Cubierta de lona plastificada	K029R55
Cable de conexión eléctrico: 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (longitudes disponibles 5 - 30 m)	6-1053-R003
Cable de conexión eléctrico: 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (longitudes disponibles 5 - 30 m)	6-1053-R005
Instrucciones de empleo adicionales en CD	6-0004-R213

Juego de piezas de recambio:

Paquete de mantenimiento anual para bomba de vacío	6-1048-R131
--	-------------

Embalaje:

Embalaje para Z300R11 / Z300R12	3-1001-R015-C
---------------------------------	---------------

Nota:

Unidades con bomba de vacío con capacidades más grandes están disponibles a petición.